

Colombini TA250 Special

Specifico per la macinazione di caffè "uso turco"; produzioni anche a ciclo continuo su più turni.



Applicazioni:

- Macinazione caffè "uso turco" da 150 a 280 kg/h (a seconda delle macine applicate), anche a ciclo continuo su più turni

Caratteristiche tecniche:

- Lubrificazione automatica continua
- Regolazione manuale/remota della distanza macine con risoluzione 0.005 mm
- Quadro elettrico di comando con micro PLC (pannello operatore integrato)
- Controllo temperatura uscita del macinato
- Regolazione della velocità di finitura
- Nessun impianto di raffreddamento
- Potenza totale impegnata: 9 kW
- Consumi energia in lavoro: 3-4 kWh
- Peso 220 kg circa (lega leggera anodizzata)
- Produzione oraria:
 - Caffè "uso turco": da 150 a 280 kg/h

Dal 1970, la scienza della macinazione.

TA250^{Special}

COLOMBINI
La scienza della macinazione

TA250 Special controlli e accessori

Quadro elettrico:

- Micro PLC
- Pannello operatore integrato
- Temporizzazione apertura/chiusura valvola di ingresso prodotto e gestione ritardi alimentazione macinato
- Azzeramento macine
- Controllo blocchi macchina in caso di anomalia assorbimento ampere
- Gestione livello del macinato e immissione azoto gassoso
- Contatore di lavoro
- Inverter per variazione velocità motore finitura



Sistema di caricamento prodotto in grani:

- Trasporto pneumatico in depressione
- Portata massima 250 kg/h di caffè tostato
- Completo di asta di prelievo e tubo spiralato elettro-conduttore per uso alimentare

