

Colombini TA150/200

Pour l'alimentation directe
d'ensacheuses pour dosettes ;
moyennes productions même en cycle
continu en équipes successives.

Applications :

- Alimentation directe d'ensacheuses pour dosettes, jusqu'à 200 courses/minute
- Moyennes productions de dosettes même en cycle continu en équipes successives

Caractéristiques techniques :

- Extracteur mélangeur à la sortie
- Lubrification automatique continue
- Régulation télécommandée de la distance des meules avec résolution 0.005 mm
- Tableau électrique de commande avec micro API (panneau opérateur intégré)
- Régulation de la vitesse de coupe
- Possibilité de réglage manuel du dégrossissage
- Aucune installation de refroidissement
- Puissance totale engagée: 5 kW
- Consommation d'énergie au travail: 2-2,5 kWh
- Poids 130 kg environ (alliage léger anodisé)
- Capacité :
 - Café : jusqu'à 200 dosettes/minute



Depuis 1970, la science du broyage.

TA150/200

TA150/200 contrôles et accessoires

Tableau électrique modèle «ICOMATIK2/4cr.3» :

- Micro API
- Panneau opérateur intégré
- Temporisation ouverture/fermeture soupape d'admission du produit et gestion des retards d'alimentation mouture
- Mise à zéro des outils
- Contrôle des arrêts machine en cas d'anomalies de température du produit à la sortie et absorption ampères
- Gestion du niveau de la mouture et introduction d'azote gazeux
- Compteur d'heures de travail
- Inverter pour variation de vitesse moteur principal



Système de chargement du produit en grains modèle T.P. «100/200» :

- Transport pneumatique en dépression
- Débit maximum 200 kg/h de café torréfié
- Équipé de barre de prélèvement et tube enroulé électro-conducteur pour usage alimentaire

