

Colombini MA300

Ideal para producción media de flujo continuo incluso en varios turnos. Fácil de usar y de tamaño compacto, ofrece excelentes resultados de molienda de café para máquinas de espresso, cafeteras moka y café de filtro.

Aplicaciones:

- Sistemas semiautomáticos y automáticos
- Producción media incluso de flujo continuo en varios turnos

Características técnicas:

- Lubricación automática continua
- Muestreo manual
- Ajuste manual de la distancia de las muelas con resolución de 0,005 mm
- Ajuste de la velocidad de corte
- Cuadro de control eléctrico con micro PLC (panel de operador integrado)
- Control de la temperatura de salida de la molienda
- Sin sistema de refrigeración
- Consumo total de energía: 9 kW
- Consumo de energía de trabajo: 4-5 kW/h
- Peso 160 kg aprox. (aleación ligera anodizada)
- Producción horaria:
 - Café de filtro: 350 kg/h
 - Café para cafeteras moka: 300 kg/h
 - Café para máquinas de espresso: 250 kg/h

Desde 1970, la ciencia de la molienda.



MA300

MA300 controles y accesorios

Cuadro eléctrico

- Micro PLC
- Panel de operador integrado
- Temporización de la apertura/cierre de la válvula
- Visualización de todas las funciones de la máquina
- Control de las paradas de las máquinas en caso de anomalías de temperatura del producto de salida y absorción de amperios
- Control del nivel de la molienda
- Cuentahoras de trabajo
- Inverter para la variación de la velocidad del motor principal

