

Novedad

Colombini MAC3

Es la solución ideal para la alimentación directa de máquinas envasadoras para monodosis, producción media incluso de flujo continuo en varios turnos.

Aplicaciones:

- Alimentación directa de máquinas envasadoras o pequeños silos de almacenamiento
- Producción pequeña y media continua en varios turnos

Características técnicas:

- Lubricación automática continua
- Ajuste **motorizado** de la distancia de trituración y de afinado con resolución de 0,001 mm
- **Ajuste de la velocidad de rotación de las muelas inferior y superior (sistema con patente en curso de registro)**
- Preparación para molturación en atmósfera inerte (N₂ o CO₂)
- Consumos medios de energía de trabajo: 4 kW/h
- Peso 250 kg aprox.
- Extractor mezclador en salida
- Capacidad:
 - Café en cápsulas:
de más de 150 a 300 monodosis/minuto



Desde 1970, la ciencia de la molienda.

MAC3

COLOMBINI
La scienza della macinazione

MAC 3 controles y accesorios

Cuadro eléctrico:

- PLC con pantalla táctil a color de 9"
- Posibilidad de gestión del archivo personalizado de las recetas de trabajo
- Temporización de la apertura/cierre de la válvula de entrada del producto y gestión de los retardos de alimentación de la molienda
- **Puesta a cero automática de las muelas**
- Control de las paradas de la máquina en caso de anomalías de temperatura del producto de salida y absorción de amperios.
- Gestión del nivel de la molienda e introducción de nitrógeno gaseoso
- Cuentahoras de trabajo
- Asistencia técnica remota



Sistema de carga del producto en granos:

- Transporte neumático por vacío
- Capacidad máxima 200 kg/h de café tostado
- Equipado con barra de recogida y tubo en espiral conductor eléctrico para uso alimentario

