

Colombini TA250 Special

Specifico per la macinazione di caffè "uso turco"; produzioni anche a ciclo continuo su più turni.

Applicazioni:

- Macinazione caffè "uso turco" da kg/h 150 a 280 (a seconda delle macine applicate), anche a ciclo continuo su più turni

Caratteristiche tecniche:

- Lubrificazione automatica continua
- Regolazione manuale/remota della distanza macine con risoluzione mm 0.005
- Quadro elettrico di comando con micro PLC (pannello operatore integrato)
- Controllo temperatura uscita del macinato
- Regolazione della velocità di finitura
- Nessun impianto di raffreddamento
- Potenza totale impegnata: kw 9
- Consumi energia in lavoro: kw/h 3-4
- Peso kg 220 circa (lega leggera anodizzata)
- Produzione oraria:
 - Caffè "uso turco": da kg/h 150 a 280



TA250^{Special}

Dal 1970, la scienza della macinazione.

COLOMBINI
La scienza della macinazione

TA250 Special controlli e accessori

Quadro elettrico:

- Micro plc
- Pannello operatore integrato
- Temporizzazione apertura/chiusura valvola di ingresso prodotto e gestione ritardi alimentazione macinato
- Azzeramento macine
- Controllo blocchi macchina in caso di anomalia assorbimento ampere
- Gestione livello del macinato e immissione azoto gassoso
- Contatore di lavoro
- Inverter per variazione velocità motore finitura



Sistema di caricamento prodotto in grani:

- Trasporto pneumatico in depressione
- Portata massima kg/h 250 di caffè tostato
- Completo di asta di prelievo e tubo spiralato elettro-conduttore
- Per uso alimentare

